



TECHNIQUES	PUISSANCE MINIMALE	[kW]	3,2
	PUISSANCE NOMINALE	[kW]	4,9
	CAPACITÉ RÉSERVOIR	[kg]	~13,5
	CONSO. MOYENNE *	[kg/h]	0,7 à 1,1
	POIDS	[kg]	58
	DIFFUSION DE L'AIR CHAUD	ventilé	


* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

PERFORMANCES	RENDEMENT	[%]	89,1
	IPE**		0,051
	TAUX DE CO (13% O2)	[%]	0,015
	ÉMISSION DE POUSSIÈRES	[mg/m ³]	5,1
	RECOMMANDÉ RT 2012		✓
	NORME		CE EN 14785
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT		✓	
ÉTANCHE SELON PREN 16510		-	

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

ÉQUIPEMENTS	DISPLAY TACTILE INTUITIF	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE	OPTION
	THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTUCH	-
	WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT	OPTION
	DOUBLE PORTE GHOST VISION	-
	NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE	1

DIMENSIONS



CACHET REVENDEUR