



TECHNIQUES	PUISSANCE MINIMALE	[kW]	4,6
	PUISSANCE NOMINALE	[kW]	9,2
	CAPACITÉ RÉSERVOIR	[kg]	~15,5
	CONSO. MOYENNE *	[kg/h]	1 à 2,1
	POIDS	[kg]	94

DIFFUSION DE L'AIR CHAUD canalisable max 6m

* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

PERFORMANCES	RENDEMENT	[%]	90,9
	IPE**		0,057
	TAUX DE CO (13% O2)	[%]	0,016
	ÉMISSION DE POUSSIÈRES	[mg/m ³]	4
	RECOMMANDÉ RT 2012		✓
	NORME		CE EN 14785


ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT ✓

ÉTANCHE SELON PREN 16510 -

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

ÉQUIPEMENTS	DISPLAY TACTILE INTUITIF	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE	OPTION
	THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTOUCH	-
	WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT	OPTION
	DOUBLE PORTE GHOST VISION	✓
	NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE	1

DIMENSIONS



CACHET REVENDEUR